



## Produktdatenblatt

### **FSV E1-1x16/1xSS/FI LS**

**Art. Nr.: 290066**

Einbau-Stechdosenverteiler FSV E1, ÖVE/ÖNORM EN61439  
aus Stahlblech feuerverzinkt, Scharniertüre aushängbar, ohne Schloss, mit Bohrung  
D=30mm für ein Blechmontagezylinderschloss, zum putzbündigen Einmauern an der  
Gebäudeaußenseite, mit Vorprägungen (d=66mm) oben und hinten (Rückwand),  
Kabeldurchführung auch bei geschlossener (versperrter) Türe möglich

bestehend aus:

01x Anspeiseklemmleiste 5-polig, max. 25mm<sup>2</sup>, max. Vorsicherung 35A gl

01x FI-Schutzschalter 40/4/0,03A - Typ A

01x Anbausteckdose CEE 16A/5P über 3pol. LS C16A

01x Schuko-Anbausteckdose 16A über 1pol. LS C16A

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| BxHxT:                              | 280x480x180mm                      |
| Nennbetriebsspannung:               | 400V AC, 50Hz                      |
| I <sub>nA</sub> :                   | 35A                                |
| Isolationsspannung U <sub>i</sub> : | 660V AC                            |
| Schutzklasse:                       | I                                  |
| Schutzart:                          | IP44 (ohne Kabeleinführungsbürste) |
| Schutzgrad:                         | IK10                               |
| Netzkabelanschluss:                 | max. 5x25mm <sup>2</sup>           |
| Farbe:                              | feuerverzinkt                      |



