

Bandstahl Z500 (bzw. blank) für Erdung und Blitzschutz

ground rod electrodes (earthing tapes) and lightning rods made from rust proof hot-dip galvanized steel in coils, coating thickness measured twice (electronic gauges)

Tagespreise!

Bandstahl feuerverzinkt Z500 Erdungsbandeisen, $\rho \leq 0,25 \mu\Omega m$



zu 40, 50, 500, 800 oder 1.000kg, liegend gestapelt auf EW-Holz-Palette (z.B. 700x700mm)

z.B. Warmband aus Stahl ÖNORM EN 10025-S235JR oder DD11/S185/S275JR, nach EN10111, gespalten, **dick verzinkt**, ÖVE E 40/87(88), feuerverzinkt nach SIZ (Stahl-Inf.Zentr.Düsseldorf) bzw. ähnl. ÖNORM EN ISO 1461, ÖVE/ÖNORM E 8383, NetzNÖ-Spez.TS NE-21/7, EN 62561-2 Maßtoleranz n.EN10051, Zugfestigkeit ca.290-510N/mm², **Zinküberzug: $\geq 70 \mu m$, Mittelwert 500g/m²**

einige Normen für Erdungsanlagen und Blitzschutz
ÖVE/ÖNORM E 8014-1,-2,-3
ÖVE/ÖNORM EN 62305-1,-2,-3,-4
ÖVE/ÖNORM EN 50164-2
ÖNORM EN 10244-2

30 x 3mm

90mm² **1kg = ca.1,44(1,42)m 1m = ca.0,694(0,707)kg**

- 140001 **EBE 30x3/fz/50** ca.50kg-Ringbund = ca.72(70,8)m, **kp99153500**,
1t-Bunde zu 20 Ringen, Ring-DA=600-750mm, Ring-DI=ca.500mm
- 140101 **EBE 30x3/fz/40** ca.40kg-Ringbund = ca.57,6m, **NNÖ 46503003**, Auslauftype
- 140165 **EBE 30x3/fz/3m-Stangen**
EBE 30x3/fz/25kg-Ringbund auf Anfrage!

40 x 4mm

160mm² **1kg = ca.0,79(0,796)m 1m = ca.1,26(1,256)kg**, Kurzschlussstrom (50Hz/1s \leq 300°C) 11,2kA

- 140035 **EBE 40x4/fz/50** ca.50kg-Ringbund = ca.40(39,8)m,
1.000kg-Bunde zu 20 Ringen, Ring-DA=600-690mm, Ring-DI=400-500mm
- 140135 **EBE 40x4/fz/40** ca.40kg-Ringbund = ca.32(31,8)m, **NNÖ 46504004**,
(800)1000kg-Bunde zu (20)25Ringen (LKW-Bordwandhöhe), R-DA=580-655mm, R-DI=ca.500mm
- 140013 **EBE 40x4/fz/3m-Stangen** arrondierte in m
- 141013 **EBE 40x4/fz/3m-Stangen** arrondierte gerade in kg, Wr.N.
- 140154 **EBE 40x4/blank** (schwarz) für Betonbau zum Verschweißen mit Bewehrung
- 270410 **Flachstahl-Stangen 40x4 blank** (schwarz), 6m (ev. 2 oder 3m)
- 140270 **EBE 25x3/fz/50**, ca.0,58kg/m, k.LW
- 140202 **EBE 25x4/fz/3m-Stangen**, gerade, Z300, **NNÖ 46502404**, 0,79kg/m, keine Lagerware
- 140255 **EBE 30x3,5/fz/50**, ca.0,83kg/m
- 140172 **EBE 30x4/fz/40**, ca.0,94kg/m
- 140212 **EBE 40x3/fz/50**, Sbg., ca.0,94kg/m
- 140371 **EBE 50x5/fz/50 dick verzinkt**, ca.1,97kg/m, k.LW
- 140370 **EBE 50x5/blank** (schwarz), k.LW