

Längsverbinder, Erdungstrennklemmen

connecting sleeves for longitudinal connection of two round rods with 4 screws; disconnecting clamps for down conductors with earth entries in dif. materials and designs; clamping rod shoes to be fixed with steel construction

Längsverbinder

- 140060 LV 7-10/ZG Längsverbinder (V.-Muffe, ES-Verb.), Zinkdruckguss (ZG), 4 SK/Schlitz-Kombi-Schr. M6 V2A, (Austria-Type), 2xRD7-10, Länge 75mm, für oberirdische Verwendung, H, 285202, VE 50/100, 0,07kg
- 140222 **LV 7-10/ZG** wie oben, mit PlusMinus-Schlitz-Schrauben, H, VE 100, 0,07kg
- 140119 LV 8/Alu, 4 Schrauben M6 V2A, Länge 80mm, H, VE 100, 0,028kg
- 140284 LV 8/Cu, 4 Schrauben M6 V2A verkupfert, H, VE 100
- 140376 LV 10/NIRO V2A, 4 Schrauben M6 V2A, VE 50, 0,07kg



Trennklemmen

- 140104 Trennklemme-ÖN RD7-10/RD7-10, ZG, für oberirdische Verwendung, mit Verbindungsschraube V2A, L 117mm, H (100kA n.EN 50164-1), 460213, VE 50, 0,17kg
- 140105 Trennklemme-ES RD8-10/RD8-10, Temperguss **TG fz**, DIN 48835D, N (50kA), 463010, VE 50, 0,10kg
- 140003 Trennmuffe RD7-10/**RD16**, ZG, für oberird. Verwendung, H (100kA), VE 1(50), 0,13kg
- 140297 Trennmuffe RD8-10/**RD16, Alu**, H, 2xM8, VE 50, 0,062kg
- 140010 Verbindungs/Trennklemme RD7-10/fl30-40, Stahl fz, 2xM8, H, 454100, VE 25, 0,18kg
- 140921 Trennklemme **NIRO V2A**, 2-teilig, für RD8-10/RD8-10, 2x M10-SK-Schr., DIN EN 62561-1, VE 50
- 140198 Trennklemme **NIRO 3-teilig**, N, für RD8-10/RD8-10, mit Zwischenplatte, 3x2,5mm, 2x M8x20 SK-Schr., 459129, VE 50, 0,12kg
- 140308 Trennklemme **Zweimetall 3-teilig** für RD8-10/RD8-10, St fz 4mm/Zwischenpl. Cu/Al 1,5mm, 2xM10x25 NIRO V2A, 69x40mm, H, VE 50, 0,18kg
- 140411 Trennklemme mit Anschlusswinkel, Stahl fz, RD8-10, Leitungshöhe 14mm, d=12,5mm, 2x M8 (V2A), VE 50, 0,188kg
- 140401 Trennklemme mit Anschlusswinkel, **NIRO V4A**, RD8-10, Leitungshöhe 14mm, d=12,5mm, 2x M8 (V4A), VE 50, 0,128kg
- 140070 EPK 110/Ø10/fl40 Erdungsprüfklemme, Netz NÖ approbiert, St fz, Verbindung von Ø10fl40 mit Ø10fl40, 110x80mm, [46524004](#), 0,42kg



- 140148 **Klemmschuh für RD8-10**, Temperguss feuerverzinkt (TG fz), Norm-Lasche mit Bohrung 11mm, B=39mm, D=3mm, 2x NIRO-SK-/Schlitz-Schr. M8x16mm, ÖN, VE 100, 0,078kg
- 140231 **Klemmschuh für Alu RD7-10**, Lasche mit Bohrung 10,5mm, 2x NIRO-SK-/Schlitz-Schr. M6x12mm, B=28mm, D=3mm, H (100kA) n.EN 50164-1, VE 100, 0,025kg
- 140052 EKS/10/2/EVN St fz, Kabelschuh für RD10, [46531000](#), Auslauftyp



- 140254 **Auffangspitze Alu** für RD8, mit V2A-Schraube M6x8mm, VE 100