

Leitungshalter, NIRO-Clip-Schnapphalter u.a. (Auszug)

selected clamps for armouring; lightning rod brackets; gutter clamps

NIRO-Clip Schnapphalter für RD an der Wand, Leitungshöhe 15mm, alle Typ A feste Leitungshaltung, VE 200



mit Bohrung d=6,5/7mm für Befestigung

- 140227 **NIRO-Clip-Schnapphalter NIRO V2A für RD8**, d=6,5mm, 0,02kg
- 140276 NIRO-Clip-Schnapphalter **NIRO V2A verkupfert/Kupfer für RD8/Cu**, d=6,5mm, 0,02kg, k.LW
- 140292 **NIRO-Clip-Schnapphalter NIRO V2A für RD10**, d=7mm, 0,02kg

mit Gewinde M6 für Befestigung

- 140363 NIRO-Clip-Schnapphalter V2A für RD8, M6, 0,02kg, k.LW
- 140922 NIRO-Clip-Schnapphalter V2A verkupfert/Kupfer für RD8/Cu, M6, 0,02kg, k.LW

Kunststoffrosette d=36mm für NIRO-Clip-Schnapphalter 140228 **grau** 140235 **braun**
Kunststoffrosette d=36mm 140926 **grau** 140927 **braun**

NIRO-Clip Abdeckkappe, zusätzliche Sicherung und Kantenschutz: 140324 V2A, 140323 V2A verkupfert

- 140263 **NIRO-Clip-Schnapphalter mit Kunststoffsockel PA6 grau für RD8**, d=7mm, VE 100, 0,02kg
- 140296 **NIRO-Clip-Schnapphalter mit Kunststoffsockel PA6 braun für RD8**, d=7mm, VE 100, 0,02kg



Kunststoff-Schnapphalter für RD8 aus Nylon PA6 (Auslaufmodelle):

- Leitungshöhe 25mm** 140230 **grau** 140236 **kupferfarbig**
- Leitungshöhe 40mm** 140237 **grau** 140238 **kupferfarbig**

Dachleistungsstütze mit NIRO-Clip für universelle Anwendung, L=210mm

140253 **NIRO V2A**, 140272 **Cu** bzw. beschichtet 140289 **anthrazit** oder 140271 **ziegelrot**

Dachleistungsstütze mit NIRO-Clip für Pfannendächer

140281 **NIRO V2A**, bzw. **Cu** bzw. beschichtet **anthrazit** oder 140282 **ziegelrot**

Dachleistungsstütze mit NIRO-Clip für Preoltschindel-, Schiefer- und Ziegeldächer, Klemmbereich bis 18mm

140273 **NIRO V2A**, bzw. **Cu** bzw. beschichtet 140288 **anthrazit** oder 140274 **ziegelrot**

Dachleistungsstütze mit NIRO-Clip, für Wellplattendächer, für First- und Ableitungen, Befestigung längs- und quer

140279 **Typ A NIRO V2A**, 140402 **Typ B** für Leitungshöhe 17mm

Dachleistungsstütze mit NIRO-Clip für Folien-, Bitumendach:

140932 **NIRO V2A-PP** für D=8mm, Leitungshöhe 30mm

140192 **Dachleitungshalter NIRO V2A**, einstellbar für alle Größen von Firstziegeln, verstellbare NIRO-Clip-Halterung Typ A = feste Klemmung für RD8, VE 100, 0,105kg

140264 **Dachleitungshalter Cu** für Firstziegel, VE 100, 0,105kg, k.LW

Dachleitungshalter wie oben mit NIRO-Clip für Firstziegel, St vz beschichtet

140290 **anthrazit** bzw. 140280 **rotbraun**

140229 **PR-ÖKO 2 Dachleistungsstütze für RD8, PE-HD mit 1kg-Betonstein**, VE 10

140930 **Rohrhalter DN25 für Flachdach NIRO V2A mit 1kg-Betonstein mit Kunststoffauflage**, 1,25kg

140925 **Leitungshalter NIRO V2A-St/fz für RD8, Klemmbereich 1-8mm**, Typ B, mit Kreuzstehfalzklemme, VE 50, k.LW

Leitungshalter für RD8-10 mit Überleger und SK-Kombischrauben M6 V2A, Rosette, VE100

- 140436 Zinkdruckguss / St fz Leitungshöhe 24mm, Innengewinde M8
- 140437 Zinkdruckguss / NIRO V2A Leitungshöhe 24mm, Innengewinde M8
- 140438 Rotguss / Kupfer Leitungshöhe 24mm, Innengewinde M8
- 140439 St fz-Kunststoff / St fz Leitungshöhe 20mm
- 140440 Al-Kunststoff / Al Leitungshöhe 20mm

