

## Falzklemmen, Anschlussklemmen für Stahlbauwerke

saddle clamps for lightning rod connection; connection clamps with trust piece to be mounted to steel constructions

### Falzklemmen (FK, Blechanschluss-Verbindungsklemme)

für RD 8-10mm, oberirdisch, 10cm<sup>2</sup> Kontaktfläche oder mehr, z.B. nach EN 62561-1

- 140162 FK 8-10/0,7-8/fz Stahl fz, Klemmbereich 0,7-8mm, Schraube NIRO V2A M10, H, VE 50, 0,12kg
- 140193 FK 8/0,7-8/Alu Alu 4mm, Klemmbereich 0,7-8mm, Schraube fz M10, H, VE 50
- 140196 FK 8-10/0,7-10/NIRO V2A gerade, Klemmbereich 0,7-10mm längs/quer, Flachrundschr. M10x45mm, 2x2,5mm, N bzw. H je nach Mat., 365229, VE 50, 0,16kg
- 140907 FK 8-10/0,7-10/Alu gerade, Klemmbereich 0,7-10mm längs/quer, Flachrund-Schraube NIRO V2A M10x45mm, 2x3mm, 365221, VE50, 0,091kg
- 140335 FK 7-10/0,7-5/fz Stahl fz 2,5mm, Klemmbereich 0,7-5mm, 4x NIRO-Schr. M6x12mm, VE 50, 0,12kg
- 140442 FK 8-10/0-5/fz Stahl fz, Klemmbereich 0-5mm, Anschluss längs oder quer, VE 50, 0,12kg

Weitere Falzklemmen auf Anfrage!



Zweischrauben-Überleger, EN R561-1

### Anschlussklemmen für RD 6-10mm an Stahlkonstruktionen 5-18mm

mit NIRO-Druckstück, oberirdisch, Anschluss längs/quer, 1xM10 SK NIRO V2A, kleine Ausführung

- 140257 AKD6-10/5-18/fz für Stahl und Aluminium, H, 372018, VE25, 0,16kg
- 140258 AKD6-10/5-18/NIRO V2A für Stahl, NIRO und Aluminium, H, 372019, VE25, 0,15kg



### Anschlussklemme für RD6-10 an Stahlträger 3-18 (AK-ST) schwere Ausführungen, Anschluss längs/quer

- 140186 **AK-ST6-10/3-18/fz** Klemmbereich 3-18mm, mit Überleger und Flachrund-Schraube M10, 2xM8 SK V2A, N, 372210, VE25, 0,28kg
- 140307 AK-ST6-10/5-18/ Klemmbereich 5-18mm, KS-Klemme 6-10mm, 2x M8, H, VE 25
- 140332 AK-ST7-10/6-18/fz Klemmbereich 6-18mm, KS-Klemme 7-10, 2x M8 NIRO V2A, 0,29kg
- 140188 AK-ST7-10/9-18/TG fz sehr schwere Temperguss-Klemme, Klemmbereich 9-18mm, KS-Klemme 7-10mm, 2xM8 SK NIRO V2A, längs, quer/schräg verwendbar, N-für Stahl (H-für Alu), 370018, VE25, 0,28kg
- 140187 **AK-ST2x8-10/5-19/fz** 2xRD8-10/Klemmbereich 5-19mm, 1xM10 SK, H, VE25, 0,27kg
- 140358 AK-ST2x8-10/19-36/fz 2xRD8-10/Klemmbereich 19-36mm, 1xM10 SK, H, VE25, 0,30kg
- 140359 AK-ST2x8-10/36-52/fz 2xRD8-10/Klemmbereich 36-52mm, 1xM10 SK, H, VE25, 0,33kg
- 140360 AK-NIRO V2A 2x8-10/5-19/fz 2xRD8-10/Klemmbereich 5-19mm, 1xM10 SK, H, VE25, 0,27kg
- 140448 AK-NIRO V2A 2x8-10/19-36/fz 2xRD8-10/Klemmbereich 19-36mm, 1xM10 SK, H, VE25, 0,30kg
- 140449 AK-NIRO V2A 2x8-10/36-52/fz 2xRD8-10/Klemmbereich 36-52mm, 1xM10 SK, H, VE25, 0,33kg

