

## Abspul- und Richtgeräte für Rund- und Bandstahl

lightning rod (wire) straighteners as 10 guide pulley, moveable with rubber wheels and unwinding device for handling of rod coils



- 170327 **Drahtspuleinrichtung fahrbar**,  
für feuerverzinkten Rundstahl und Aluminium D=7-10mm,  
10 Richtrollen für DI=450-800mm, Ringbreite bis 150mm,  
auch zum Abspulen von Bandstahl,  
Gesamtlänge 1.650mm, 597006, 40,0kg

- 170481 **Drahtrichtmaschine liegend**, 2-geteilt,  
mit liegender Abspulhaspel D=1.140mm  
für RD8-10/fz,  
6 große Stahlrollen justierbar, gefedert,  
mit 2 Einlauftrichtern, zerlegbar,  
Länge ohne Haspel 1,7m, 26,0kg



*Diese Maschine kann gegen Aufpreis von uns für RD10/NIRO und auf unterschiedliche Ringbund-Innendurchmesser einstellbar umgerüstet werden!*

- 171263 **Abspulhaspel liegend**, ohne Richtmaschine für RD8-10/fz, k.LW



- 170607 **Abspulvorrichtung für Erdungsband 30x3(3,5)/fz**,  
LxBxH: 1.070x670x580(110)mm, grobes Ausrichten  
mit 4 einfachen Rollen bzw. Wiederaufrollen von zu viel  
abgespultem Band möglich, 11,85kg

- 170684 **Abspulvorrichtung für Erdungsband 40x4/fz**, 15,0kg



- 170625 **Abspulgerät  
für Erdungsband 30x3/40x4/fz**,  
Stahl feuerverzinkt, klappbar mit Rädern  
und 1 Stk. Erdspeiß-Verankerung.  
Damit lässt sich der Bandstahl beim  
Ausrollen gerade richten!  
Einfaches Wiederaufrollen von zuviel  
abgespultem Band möglich!  
40,0kg

