


Schrumpfverbindungs-muffen 0,6/1kV, Schrumpf-Brenner

heat shrinkable tubing sets, heavy wall made from flame retardant crosslinked polyolefin/polymere, inside adhesive lined, working temperature -55 to +125°C, shrink temperature 100°C; heat shrinking soft burner with handle for propane gas, 1" a.o.

Schrumpfverbindungs-muffen dickwandig mit Kleber (SVM) (*NÖ EVN geprüft) approbiert, Schrumpfrate ca. (3):4:1

Garnitur, bestehend aus Ader- und Mantel-Schrumpfschläuchen

aus Polyolefin mit hoher Schrumpfrate, schwarz, **Außen- und Innenschläuche dickwandig mit Kleber** (Erweichungstemperatur 85°C ASTM D E28, ab 2010 100°C), für MK-, ÖK-Klemmen oder Pressverbinder, nicht selbstverlöschend, UV-beständig, -55 bis +110°C, **für 3-, 4- und 5-Leiter-Kabel**, für die Verbindung von kunststoffisolierten mit kunststoffisolierten Kabeln im Set, für Pressverbinder ** mit Reinigungsset

			ca. Kabel- querschnittsbereich	ca. Schrumpfbereich außen	ca. Schrumpfbereich innen	ca. Länge vor Schr.	ca. Wandstärke nach Schr.	Masse
	280105	SVM 4x1,5-10 R	4x1,5-10mm ²	25-10mm	9-3,5mm	250/80mm	3,9/1,0mm	0,04kg
	280158	SVM 4x4-16	4x4-16mm ²	45-12mm	13-4mm	450/125mm	4,0/2,5mm	0,09kg
	280106	SVM 4x6-35*	4x6-35mm ²	51-16mm	19-6mm	500/125mm	4,0/2,5mm	0,15kg
	280107	SVM 4x25-70	4x25-70(95)mm ²	75-22mm	33-8mm	750/200mm	4,0/2,5mm	0,29kg
	281351	SVM 4x35-150 R	4x35-150mm ²	85-25mm	33-8mm	800/250mm	4,3/3,2mm	0,57kg
	280108	SVM 4x35-150*	4x35-150mm ²	105-25mm	45-12mm	800/250mm	4,2/4,1mm	0,72kg
	280239	SVM 4x185-300**	4x(120)185-300mm ²	130-35mm	48-12mm	900/280mm	4,2/4,1mm	1,20kg
	281593	SVM 5x2,5-16	5x2,5-16mm ²	48-12mm	12-4mm	400/100mm	4,0/2,5mm	0,15kg
	280662	SVM 5x6(16)-35	5x6(16)-35mm ²	56-16mm	24-6mm	500/125mm	4,0/2,5mm	0,23kg
	280663	SVM 5x25-70	5x25-70mm ²	85-25mm	33-8mm	800/200mm	4,1/2,5mm	0,29kg


Schrupfbrenner-Sets

280254 Schrupfbrenner-Set Propan 3

Brennerdurchmesser 30mm, Flammform-Stellschraube, Regler, Hebel, Handgriff und Konustülle für Schlauchanschluss mit Überwurfmutter und Klemme, für alle Propan- und Butan-Gasflaschen, 1,5 - 4bar, 0,6kg



Zu verklebende Teile reinigen bzw. entfetten, lüften, weiche Flamme in Schrumpfrichtung halten, stetig bewegen!



280759 Schrupfbrenner-Set Propan 5

40mm Flachbrenner, 14mm Hartlötbrenner (beide mit Rohr), Handgriff mit Hebel, Sparventil für Kleinflamme, M14x1, 1,5m Hochdruckschlauch komplett, Kleindruckregler 0-4bar mit Manometer, 1,28kg

280798 Anwärmbrennereinsatz 40mm Propan, max. 1.500g Gas/Stunde, M20x1mm

283715 Verbindungsrohr 200mm für Schrupfbrenner-Set, Anschlüsse: Griff M14, Brenner M20, 0,14kg

Weitere Typen auf Anfrage!

Gas-Heißluftgebläse

zum Schrumpfen von Warmschrumpfprodukten, Weichlöten, Kunststoffverformen, Entfrostern

HellermannTyton

170898 E4500-Kit Gas-Heißluftgebläse für den mobilen Einsatz (kabellos),



Set mit Hitzeschutzspirale inkl. 1 Gaspatrone P445 und 2 Schutzspiralen, für präzises Arbeiten (auch kopfüber), stabiler Standfuß, Piezo-Zündung (aufrecht halten), ventilgeregelte Temperatureinstellung, theoretische Betriebsdauer ca. 1,5h (ohne Luftzug), 400-750°C, bis -8°C einsetzbar, 0,76kg (1,02kg mit Schachtel)

170899 P445 Gaspatrone (Butan, Propan, 26% Propen), EXPRESS(F), Zubehör für Gebläse E4500, 110ml/60g, VE 12, 0,11kg



Nur in gut belüfteten Räumen betreiben!
Nur P445 Patronen verwenden!
Patronenwechsel nur im Freien!
Von Kindern fern halten!
Vor Erwärmung (>50°C) bzw. Sonneneinstrahlung schützen!