


Schrumpf-Endkappen 0,6/1kV

heat shrinkable moulded distribution boots; heat shrinkable adhesive end caps for general purpose 0,6-1kV, black polyolefin, resistant against UV-light and moisture; RoHS/ELV compliance, for cable jacketing, insulation a.o.

Schrumpfendkappen mit Kleber (SEK) f. spannungslose Anwendung - ^{NÖ}Netz-approbiert, Schrumpfrate 2:1-3:1 schwarz, dichtet Kabelenden, Rohrleitungen etc. gegen Staub, Feuchtigkeit und Öl ab. UV-beständig, selbstverlöschend, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet, für nahezu alle Kabelenden (papier-, kunststoff- und gummiisoliert) und Rohre (LWL) bei Transport, Verlegung und Lagerung, bzw. bei EVN zum Abdichten aufgelaessener Gasrohre (PVC $D_A=85-280\text{mm}$, Stahl $D_A=88,9-323,9\text{mm}$)!



xx LWL-Schrumpf-
endkappen für
Microrohr-Verbände
so schrumpfen:

213 statt 321

		empf. Schrumpfbereich	Lieferlänge	Wandst.n.Schr.	Masse	
280932	SEK 8-3	7,2-2,2	25mm	1,8mm	0,002kg	
280689	SEK 14-4	12,0-5,0	30mm	2,0mm	0,003kg	
280161	SEK 25-8	22,5-9,0	65mm	2,3mm	0,005kg	
280162	SEK 35-15*	32,0-17,0	90mm	3,2mm	0,020kg	
283798	SEK-LWL 45-15 ^{xx}	40,0-16,0	90mm	3,3mm	0,02kg	xx mit Klebervorrat zur Endabdichtung
280132	SEK 55-25*	49,0-27,0	143mm	3,9mm	0,05kg	25162642 LWL
283799	SEK-LWL 55-25 ^{xx}	50,0-26,0	125mm	3,9mm	0,06kg	xx mit Klebervorrat zur Endabdichtung
280245	SEK 75-32	67,0-35,0	175mm	3,3mm	0,07kg	VE 25
280168	SEK 100-45*	90,0-49,0	162mm	3,8mm	0,10kg	25164250
281557	SEK 105-45*	94,0-49,0	160mm	4,0mm	0,10kg	28000090 (f.PVC 85/90, St.80)
281230	SEK 120-70*	108,0-77,0	145mm	3,8mm	0,12kg	28000110 (f.PVC 107/110)
280927	SEK 140-60*	126,0-66,0	160mm	4,2mm	0,155kg	28000125 (f.PVC 125, St.100)
281406	SEK 160-82*	144,0-90,0	160mm	4,2mm	0,202kg	28000140 (f.PVC 140)
281558	SEK 200-90*	180,0-99,0	160mm	4,0mm	0,222kg	28000160 (f.PVC 160, St.150)
281559	SEK 230-125*	200,0-140,0	220mm	4,0mm	0,322kg	28000200 (f.PVC 200, St.200)
281560	SEK 310-120*	280,0-140,0	220mm	7,0mm	0,540kg	28000280 (f.PVC 225/280, St.250)
281561	SEK 400-204*	380,0-230,0	220mm	4,0mm	0,736kg	28000380 (f.Stahl 300)
283802	SEK 500-200	480,0-230,0	220mm	keine	Lagerware	

Spannungsfeste Endmuffen-Sets (SFEM)

z.B. für Kabelenden unter Spannung, Innenkappen und Außenkappe (120/160/170) mit Blitzpfeil, hoch belastbar, 1kV

283578	SFEM 10-25	mit 4x 10-25mm ² -Innenkappen, Kabeld. 25-17mm, 0,07kg
281532	SFEM 35-150	mit 4x 35-150mm ² -Innenkappen, Kabeld. 55-30mm, 0,075kg
283523	SFEM 185-400	mit 4x 185-400mm ² -Innenkappen, Kabeld. 95-47mm

Weitere spannungsfeste Endmuffen (mit Kleber) 4x 6-25, 185-300 und 5x 6-25 auf Anfrage!

Auf Anfrage: **Endkappen mit Ventil** zur Prüfung von Telekomkabeln bis 2,5bar, SEK leitfähig oder druckwasserdicht.