

NIROSTA-Stahlseile - V4A

stainless steel wire ropes for general lifting applications acc.to EN12385-4 on reels; PVC coated galvanized steel wire strand for detecting (locating)

NIROSTA-Stahlseile/Litzenseile (STS/NIRO V4A) 1.4401 / AISI 316 / X5CrNiMo17-12-2-Stahldraht



7x19
Rundlitzen

kreuzschlag rechtsgängig, für allgemeine Hebezwecke, Erdleiter in Tunnels etc.,
nach EN 12385-4, ungefettet, 1.570N/mm² (157daN/mm²),
sehr gut korrosionsbeständig wie 1.4404 (wegen höherem C-Gehalt nicht schweißen!) oder 1.4571!

ACHTUNG! Das Seil darf weder mit einem Metallhaken oder den Gabeln des Staplers berührt werden!
Schonend behandeln, z.B. nicht über Betonboden ziehen!
Hantieren nur durch Fachleute! Stehen unter Spannung (Peitschen-Ende)! Handschuhe verwenden!

VE / Lieferung in Fix- oder Wunschlängen auf Einwegtrommeln aus Holz ohne Verschlag
bzw. sparverschalt (nehmen wir bei Retoursendung zurück),
bzw. Kurzlängen auf Einweghaspel aus Holz oder als lose Ringbunde (Trossen)!

Auch in Durchmesser 1-2mm lieferbar!	Durchmesser	Aufbau	rechn.Querschnitt	mind.Bruchkraft	rechn.Bruchkraft	kg/m	meist lagernde VE	Sondernettopreise für Großmengen!
270443	STS/NIRO V4A/ 3mm	7x19	4,04mm ²	4,66kN	5,84kN	0,034kg	250m, 500m, 1000m	
270444	STS/NIRO V4A/ 4mm	7x19	7,18mm ²	8,34kN	10,4kN	0,061kg	250m, 500m, 1000m	
270396	STS/NIRO V4A/ 5mm	7x19	11,2mm ²	13,0kN	16,3kN	0,095kg	100m, 250m, 500m	
270390	STS/NIRO V4A/ 6mm	7x19	16,2mm ²	18,7kN	23,4kN	0,138kg	100m, 250m, 500m	
270397	STS/NIRO V4A/ 8mm	7x19	28,7mm ²	33,3kN	41,7kN	0,243kg	100m, 200m, 250m, 500m	
270437	STS/NIRO V4A/ 9,5mm	7x19	40,5mm ²	51,1kN	63,4kN	0,352kg	100m, 200m, 250m, 500m	
270380	STS/NIRO V4A/ 10mm	7x19	44,9mm ²	52,1kN	65,1kN	0,381kg	50m, 100m, 200m, 300m, 500m, 1000m	
270399	STS/NIRO V4A/ 12mm	7x19	64,7mm ²	79,3kN	92,2kN	0,548kg	50m, 100m, 200m, 250m, 500m, 1000m	
270476	STS/NIRO V4A/ 14mm	7x19	81,93mm ²	104,1kN	130,5kN	0,764kg	100m, 200m	

Sondertypen z.B. für Abgrenzungen (Niro-Geländer Radweg)

270458 STS/NIRO V4A/ 4mm 7x7 6,91mm² 8,98kN

keine Lagerware



NIRO-Stahlseil (STS/NIRO V4A) nach DIN 17440, 1.4401 / AISI 316, 1.100-1.300N/mm² (rel. "weich", Asfinag)

270449 **STS/NIRO V4A/95mm²** 19x2,50 **95mm²** D=12,5mm ca.0,750kg/m 100m, 200m, 300m, 500m

010998 **Schnittkostenzuschlag - Seile** für Positionswerte unter 50,- bzw. Passlängen. Entfällt bei Restlängen

Ev. Einwegtrommel-Kostenanteil je n. Größe. 930200/930250/930300 Leihtrommeln 6 Monate mietfrei, dann Miete/Pfandbetrag lt. Industrie.

010997 Entsorgungsgebühr für Rücknahme von Einwegtrommeln über 1000mm Flanschdurchmesser

270398 **PVC-ummanteltes Stahlseil vz / Ortungsseil für Spülbohrungen** (Ferngas) etc.
Durchmesser 4/6mm, mind. Bruchkraft 9,41kN, 0,073kg/m, keine Lagerware

NIROSTA-Klemmen, -Kauschen, -Spannschlösser

stainless steel cable clamps / guy wire rope clamps, dead-end clamps for wire rope loop; wire rope thimbles; turnbuckles acc. to DIN 1480, with stamped bodies and stamped eye/eye

NIRO-V4A-Drahtseilklemmen (DSK/NIRO)

W.Nr. 1.4401 / AISI 316, für kraftschlüssige Verbindung (Reib-/Formschluss, Kerbwirkung)

140342	DSK/NIRO V4A/3-4mm	0,015kg
140343	DSK/NIRO V4A/5mm	0,02kg
140200	DSK/NIRO V4A/6mm	0,035kg
140344	DSK/NIRO V4A/8mm	0,044kg
140345	DSK/NIRO V4A/10mm	0,08kg
140346	DSK/NIRO V4A/12mm	0,13kg

Klemmbacken gehören
auf kurzes Ende!



4-6 Stk. verwenden,
unter Last nachziehen!

NIRO-V4A-Kauschen (Kausche/NIRO)

140336	Kausche/NIRO V4A/2mm	0,003kg
140337	Kausche/NIRO V4A/3mm	0,003kg
140338	Kausche/NIRO V4A/4mm	0,004kg
140339	Kausche/NIRO V4A/5mm	0,008kg
140201	Kausche/NIRO V4A/6mm	0,008kg
140340	Kausche/NIRO V4A/8mm	0,030kg
140341	Kausche/NIRO V4A/10mm	0,047kg



für Seilauge
mit Kausch

NIRO-V4A-Spannschlösser (SPS)

mit 2 geschmiedeten Ösen (SPS-ÖÖ, Öse-Öse), DIN 1480/ÖNORM M 5482

180878	SPS M5/NIRO V4A/ÖÖ	DI-Öse 8,2mm,	0,045kg
180879	SPS M6/NIRO V4A/ÖÖ	DI-Öse 10,0mm,	0,095kg
180865	SPS M8/NIRO V4A/ÖÖ	DI-Öse 13mm,	0,162kg
180645	SPS M10/NIRO V4A/ÖÖ	DI-Öse 16mm,	0,26kg
180880	SPS M12/NIRO V4A/ÖÖ	DI-Öse 17mm,	0,44kg
180881	SPS M16/NIRO V4A/ÖÖ	DI-Öse 25mm,	1,66kg
180743	SPS M20/NIRO V4A/ÖÖ	DI-Öse 25mm,	1,61kg, k.LW

