

## Outdoor-Schränke für Glasfasernetze

outdoor cabinets empty (enclosures e.g. for optical communication service a.o.), made from long-living hot-dip galvanized steel sheet, inside powder coated, free-standing e.g. on polyester bases, joint closure holders a.o.

### F5 Schränke mit Einsatz für Glasfasermuffe



#### Freistehender Stahlblech-Schrank F5

aus **Stahlblech feuerverzinkt**, innen isolierstoffbeschichtet, Schutzart IP34D, Scharnirtüre mit Bohrung D=30mm für Blechmontage-Zylinderschloss, Z-Montagewinkel in der Rückwand, inkl. Schaumstoffbeilage

190057 **F5-fz/b-S**, 785x 850x 320mm, 31kg

#### Glasfasereinsatz

190581 **GE-Gr.5-ST** passend für F5-fz/b-S

bestehend aus: 1x Muffenhalterung passend für 3MBPEO (nicht enthalten) Gr.2 (max. 336 Schrumpfspleiß) oder Gr.3 (max. 576 Schrumpfspleiß)  
1x Micro-Rohrmanagementwinkel  
1x Kabelüberlängenspeicher  
1x div. Befestigungsmaterial A2



Sockel separat zu bestellen



#### Freistehender Kunststoff-Schrank F5

glasfaserverstärktes Polyester, lichtgrau RAL7035, IP44, Türe mit Schwenkhebel für gängige Halbzylinderschlösser und Stahlstangen, komplett zusammengebaut, ohne Einbauten

230448 **F5/H850-K/O/K**, 785x 855x 320mm, 25kg

#### Glasfasereinsatz

190580 **GE-Gr.5-O** passend für F5/H850-K/O/..

bestehend aus: 1x Muffenhalterung passend für 3MBPEO (nicht enthalten) Gr.2 (max. 336 Schrumpfspleiß) oder Gr.3 (max. 576 Schrumpfspleiß)  
1x Micro-Rohrmanagementwinkel  
1x Kabelüberlängenspeicher  
1x div. Befestigungsmaterial A2



230448 F5  
mit Muffe 3M BPEO Gr.2  
auf 190580 Glasfasereinsatz



Leichtbaukonstruktion

#### Kunststoffschrank inkl. Sockel, profilierte Oberfläche

aus Polyester, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit bis IK10 gem. EN62262, dünnwandig, bereits vormontiert: 2x Montageprofil seitlich, 4 Gewindebuchsen mittig in der Rückwand, 1 Zugentlastungsschelle Stahl vz. auf Schiene im Sockel, einfacher Schwenkhebelverschluss Dreipunkt mit Kunststoffstangen für Einbau eines kurzen Halbzylinderschlössers, Türöffnungswinkel 180°, Türen einfach aushängbar

230477 **F5+S5/K** 800x1695x 320mm 2-türig, inkl. Bodenrost, 34,2kg

### Verteilersäule Ausführung kabelplus aus Polyester

für (mit) Kabelplus EHZ (EVVA A), mit Blech-Sockelverlängerung und Belüftungsbohrungen in der Stecktüre unten und an Rückwand oben

230154 **A/SV 270** 290x 1430x 160mm 13,8kg

