

Glasfasermuffen Compact & Dome

fiber optic cable joint closures Compact & Dome

Compact Verbindungs- und Abzweigmuffen

Haubenmuffe mit inkludiertem Einzelfasermanagement, aus UV-beständigem Polypropylen, druckdicht 0,4bar (IP68), Temperaturbereich -40 bis +70°C, Spannring mit O-Ring zum dichten Verschließen der Haube mit dem Grundkörper, Haltewinkel für Spleißkassetten vormontiert



Einführungen:

oval für ungeschnittene LWL-Kabel
od. max. 4 Einzelkabel

rund für je 1 Kabel bis D=30mm, 2 Kabel bis D=12mm,
6 Kabel bis D=8mm, 8 Kabel bis D=6mm oder 16 Kabel bis D=3mm



283938 **Compact 1**, 380x290x150mm (inkl. Grundkörper), für max. 96 Schrumpfspleiß (oder 144 Crimpspleiß), Einführungen 1x oval und 6x rund

283939 **Compact 2**, 450x290x150mm (inkl. Grundkörper), für max. 192 Schrumpfspleiß (oder 288 Crimpspleiß), Einführungen 1x oval und 6x rund

283942 Wand- und Masthalterung für Spleißmuffe C1-C2, aus NIROSTA 3mm, Gesamttiefe 235mm

284041 Wand- und Masthalterung für Spleißmuffe C1-C2, aus Aluminium 3mm, Gesamttiefe 195mm (ohne Abbildung)

283944 Montageset für Muffe in Kabelverteiler F3/F4/F5/F6 aus NIRSTOA 3mm



Dome 2 Verbindungs- und Abzweigmuffen

Haubenmuffe mit inkludiertem Einzelfasermanagement, aus UV-beständigem Polypropylen, druckdicht 0,4bar (IP68), Temperaturbereich -40 bis +70°C, Spannring mit O-Ring zum dichten Verschließen der Haube mit dem Grundkörper, Haltewinkel für Spleißkassetten vormontiert

283940 **Dome 2**, D=285x525mm (inkl. Grundkörper), für max. 576 Schrumpfspleiß (oder 864 Crimpspleiß), Einführungen 1x oval und 6x rund

283941 **Dome 2**, D=285x525mm (inkl. Grundkörper), für max. 480 Schrumpfspleiß (oder 720 Crimpspleiß), Einführungen 2x oval und 8x rund

283943 Wand- und Masthalterung für Spleißmuffe D1-D2, aus NIROSTA 4mm, Gesamttiefe 315mm

Halterung mit geringerer Tiefe 275mm auf Anfrage!



Zubehör für Glasfasermuffen

accessories for fiber optic cable joint closures

Schlauchset

vorgefertigte Montagehilfe für Outdoorschränke und Schächte,
um ankommende Microrohre mit Muffen gas- und wasserdicht zu verbinden



283945 Schlauchset für Muffe

- 24 Stk. Microrohre 5x0,75mm (5/3,5), 2,7m
- 1 Stk. Panzerschlauch 40mm, 1,5m, mit vormontiertem Schrumpfschlauch
- 24 Stk. Endkappen 5mm
- Abdichtmasse zur Abdichtung und Zugentlastung der Microrohre im Panzerschlauch

Weitere Schlauchsets auf Anfrage!

Spleißmodule

283947 Schrumpf-Spleißmodul, 4 Kassetten für je 4 Schrumpfspleiß,
für Muffen Compact bzw. Dome

283948 Schrumpf-Spleißmodul, 3 Kassetten für je 24 Schrumpfspleiß,
für Muffen Compact bzw. Dome

283949 Crimp-Spleißmodul, 6 Kassetten für je 12 ANT-Spleiß,
für Muffen Compact bzw. Dome

283946 ANT Crimp-Spleißschutz 30mm, VE 150 Stk.



Kaltdichteinführungen

283957 Muffeneinführung oval, für 2 Kabel D=20mm

283958 Muffeneinführung oval, für 4 Kabel D=10mm

283952 Muffeneinführung rund, für 1 Kabel D=12-20mm

283953 Muffeneinführung rund, für 2 Kabel D=12mm

283954 Muffeneinführung rund, für 6 Kabel D=8mm

283955 Muffeneinführung rund, für 8 Kabel D=6mm

283956 Muffeneinführung rund, für 16 Kabel D=3mm



Schrumpfeinführungen

283950 Muffeneinführung rund Gr.2, DM 7,4-25mm, Schrumpfeinführung,
für Muffen Compact bzw. Dome

283951 Muffeneinführung oval, DM 7,4-25mm, Schrumpfeinführung

