Qualitätssicherung
Quality assurance
TÜV
ISO 9001

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel 475956 Kabelbefestigung

Gurt: PES – Gurt 25 x 1,3, schwarz, 9475950

Breite mit Toleranz	25 (+- 0,5) mm
Dicke mit Toleranz	1,3 (+- 0,1) mm
Material	Polyester hochfest
Kette	dtex 1670/1
Schuss	dtex 1100/1
Bindung	Spitzköper
Bruchfestigkeit	1000 daN
UV - Beschändigkeit	20% Festigkeitsverlust nach 12 Monaten intensiver Bestrahlung

Schnalle: Klemmschloss 3859031

Material	Alu – Druckguss
Gurteinlass	25 (+ 2,0) mm
Rahmenbruchlast	≥ 300 daN
zul. Nutzlast	125 daN
Zul. Nutzlast als Umreifung	250 daN

Systembruchlast

tats. Bruchlast des Befestigungsgurtes als Umreifung	> 400 daN

Änderung vorbehalten

Ausgabe: 20.11.2003

Qualitätssicherung
Quality assurance
TÜV
ISO 9001

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel 476465 Kabelbefestigung 35 x 500 mm

Gurt: PES – Gurt 35 x 1,6, orange impr., 947646W

Breite mit Toleranz	35 (-1) mm
Dicke mit Toleranz	1,6 (+-0,2) mm
Material	Polyester hochfest
Kette	dtex 1100/1
Schuss	dtex 1100/1
Bindung	2-lagig
Bruchfestigkeit	≥ 3000 daN
UV - Beständigkeit	20% Festigkeitsverlust nach 12 Monaten intensiver Bestrahlung

Schnalle: Klemmschloss 3859025

Material	Alu – Druckguss
Gurteinlass	38 (+0,5,-2,0)
Rahmenbruchlast	≥ 1000 daN
Präzise Umreifung	≥ 1400 daN

Systembruchlast

	Bruchkraft	Dauerbelastbar mit
1-fache Unreifung	≥ 1500 daN	900 daN
2-fache Umreifung	≥ 5000 daN	3000 daN
3-fache Umreifung	≥ 8000 daN	5000 daN

Änderung vorbehalten

Ausgabe: 02.09.2003