

## Ortungswarnbänder PE 250m-Rollen

detectable underground marking (locating/warning) tapes with sinusoidal stainless steel wires or straight strap and connectors for the wires or strap and plier for crimping

**Trassenwarnbänder ortungsfähig, mit Metalleiter, PE, gelb** (blau, grün), **40mm** -2, +5mm **breit, 0,25mm stark**, ähnl. EN 12613 (DIN 54841-3), kaschiert, alterungsbeständig, umweltfreundlich, farbecht, korrosionsgeprüft (VEWEUROtest), zugfest >150Nm (Draht), stückgeprüfte Durchgängigkeit (ohne Drahtabriss), 2,2kg (2DR) bzw. 4/3kg (Band)

Warneinrichtung aus Kunststoff zum leichten Auffinden von nichtmetallischen Rohrleitungen und Kabeln lt. ÖVE L20, mit induktiv arbeitenden Ortungsgeräten (Ortungsbreite >0,5m), ev. auch galvanisch bzw. mit Besenden (z.B.33kHz, Sender und Empfänger auf Anfrage!) In halber Grabentiefe oder seichter verlegen!



**2 NIROSTA-Drähte** (2DR) sinusförmig (30% dehnbar) D=0,5mm, zugfest >150Nm, stückgeprüfte Durchgängigkeit (ohne Drahtabriss), 2,2kg

283626	<b>OWB 40/0,25-ASSK</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG STARKSTROMKABEL"
280410	<b>OWB 40/0,25-AWL</b>	blau	2DR	"ACHTUNG WASSERLEITUNG"
284113	<b>OWB 40/0,25-AEVNWWK</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG evn wasser, WASSER und KABELLEITUNG"
280440	<b>OWB 40/0,25-AAWDRL</b>	grün	2DR	"ACHTUNG ABWASSERDRUCKROHRLEITUNG"
281116	<b>OWB 40/0,25-AAWL</b>	grün	2DR	"ACHTUNG ABWASSERLEITUNG"
280740	<b>OWB 40/0,25-ARL</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG ROHRLEITUNG"
280761	<b>OWB 40/0,25-AGL</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG GASLEITUNG"
284115	<b>OWB 40/0,25-AFWL</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG FERNWÄRMELEITUNG"
280677	<b>OWB 40/0,25-ALWL</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG LICHTWELLENLEITER"
284034	<b>OWB 40/0,25-ALWL</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG LICHTWELLENLEITER" (gewickelt auf Kunststoffkern)
280056	<b>OWB 40/0,25-ALWL-EVN</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG LICHTWELLENLEITER - EVN" NÖ Netz bzw. dzt. noch EVN
280706	<b>OWB 40/0,25-AALWL</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG ASFINAG LICHTWELLENLEITER"
280506	<b>OWB 40/0,25-AAAFMA</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG ASFINAG AUTOBAHNFERNMELDEANLAGE ⚠"
280739	<b>OWB 40/0,25-AASLWL</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG ASFINAG/SIEMENS LICHTWELLENLEITER" (keine Lagerware)
280741	<b>OWB 40/0,25-ALWLSK</b>	gelb	2DR	"ASFINAG LWL + STROMKABEL"
284114	<b>OWB 40/0,25-AAK</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG ANTENNENKABEL"
280348	<b>OWB 40/0,25-ABHD</b>	gelb	2DR	"ACHTUNG BH-DATEN" (Bundesheer), Auslauftype



040399 **Verbinder für runde OWB-Drähte**, L=12mm, D=2mm, VE 100Stk., 0,025kg/100Stk.

Dazu Billig-Crimpzange oder 170080 PZ 4 siehe Katalog Werkzeuge!



**NIROSTA-Band** BxH=10x0,10(0,15)mm, stückgeprüfte Durchgängigkeit (ohne Abriss), 4/3kg

280614	<b>OWB 40/0,25-AWL/B</b>	gelb	Band	"ACHTUNG WASSERLEITUNG"
280880	<b>OWB 40/0,25-AWL/B</b>	blau	Band	"ACHTUNG WASSERLEITUNG"
280881	<b>OWB 40/0,25-AAWL/B</b>	grün	Band	"ACHTUNG ABWASSERLEITUNG"
280222	<b>OWB 40/0,25-AWL/B</b>	gelb	Band	"ACHTUNG WASSERLEITUNG", mit Kunststoffspule (verbilligt, Abverkauf)
281307	<b>OWB 40/0,5-ALWLT/B/100</b>	gelb	Band	"ASFINAG LWL Trasse", 100m-Rollen, 2,4kg/Rolle
280867	<b>Verbinder für OWB-Bänder</b> aus NIROSTA V2A, L=25mm, 0,11kg/100Stk.			 nicht bei Asfinag!

Andere Texte, Breiten (bis 300mm), blau, rot, grün bzw. Bänder mit Kupferdrahteinlage n.DIN 54841-3 auf Anfrage!



**UNIVERSAL-Ortungswarnband OWB-Band + EN12613 Band** 100mm x 0,25mm x 250m

283856 **OWB EN12613/100/0,25-ALWL-B** gelb Band „ACHTUNG LICHTWELLENLEITER C.B.“.