

Outdoor-Kunststoffschränke - leer

outdoor cabinets empty (enclosures for electrical power and communication service a.o.), made from very sturdy polycarbonate (PC) or polyester both glass fibre reinforced, mostly with powder in-mould coating for high UV-resistance, with inserted nuts inside, on-wall, in-wall or free-standing e.g. on bases, individual configurability

Outdoor-Kunststoffschränke - E (N)

aus **glasfaserverstärktem Polyester**, kieselgrau **RAL7032**, Schutzart **IP44**, Oberfläche **glatt**, Flammbeständigkeit **V0** gemäß **UL94**, Stecktüren mit Bohrung $d=30\text{mm}$ vorbereitet für die Montage eines Blechmontagezylinderschlusses, Schwenktüren, vorbereitet für die Montage gängiger Halbzylinderschlösser, mit solider Dreipunktsperre, Türöffnungswinkel 95° , ohne Werkzeug einfach aus- bzw. einhängbar, Einfach-Schwenktüren bis Baugröße **F5** rechts angeschlagen, **F6** mit Doppeltür, geprüft nach **ÖVE/ÖN EN61439-1** und **-5**, Maße nach **DIN 43629** (ähnlich **ÖNORM E 4380** und **E 4381**), **M10**-Befestigungspunkte seitlich an der Rückwand, passend für Kunststoff-Normsockel **KS3** bis **KS5** nach **ÖNORM E4382**

A.... Aufputz **E.... Einbau** **F.... freistehend** **-K.... Kunststoff**

mit Stecktüre, neutral


			Breite x Höhe x Tiefe	Masse
Aufputz	230041	A1-K/E	320x 520x 180mm	3,95kg
Einbau	230099	E3-K/N	477x 716x 180mm	8,6kg
freistehend	230046	F3-K/E	482x 720x 192mm	mit Klappsetze, 9,0kg



230046

mit Schwenktüre, neutral

Einbau	230086	E4-K/E	660x 840x 230mm	19kg, keine Lagerware
freistehend	230047	F4-K/E	590x 850x 320mm	18kg
	230048	F5-K/E	785x 850x 320mm	24kg



230047

230478 KVS X1 F5 850/320 Netz NÖ, Gf-Vt mit Schloss 56R-9580 und Halterplatte

Freistehende Outdoor-Kunststoffschränke - J/K

aus **glasfaserverstärktem Polyester**, lichtgrau **RAL 7035**, Flammbeständigkeit **V-0** gemäß **UL94**, mechanische Festigkeit geprüft nach **ÖVE/ÖN EN 61439-1** und **-5**, Abmessungen nach **DIN 43629**, ähnlich **ÖNORM E 4381**, Türen vorbereitet für gängige Halbzylinderschlösser



235104

mit **Scharnirtüre** mit Dreipunktsperre rechts angeschlagen, Türöffnungswinkel 95° , **Schutzart IP44**, vorbereitet für **SS-Montage**, hinten Befestigungspunkte für **Cu-Schienen**, für **HAS, KVS** (unbeschichtet, nicht für Netz **NÖ!**)

235099 **F3-K/J/K** 460x 699x 190mm (Gr.00), 6x M10-Buchse, für Sockel **KS3**, 12kg

Anschlussssäule inkl. Eingrabssockel, mit Stecktüre

235104 **HAS-K/J/K** 316x1415x 228mm 10kg

Montageplatten aus Aluminium oder HP siehe Seite 133!

Kunststoffschränk inkl. Sockel, profilierte Oberfläche

 -Type



Leichtbaukonstruktion

aus **Polyester**, halogenfrei, lichtgrau **RAL7035**, Schutzart **IP44**, Schlagfestigkeit bis **IK10** gem. **EN62262**, bereits vormontiert:

2x Montageprofil seitlich, 4 Gewindebuchsen mittig in der Rückwand, 1 Zugentlastungsschelle Stahl vz. auf Schiene im Sockel, einfacher Schwenkhebelverschluss Dreipunkt mit Kunststoffstangen für Einbau eines kurzen Halbzylinderschlusses, Türöffnungswinkel 180° , Türen einfach aushängbar

230477 **F5+S5/K** 800x1695x 320mm 2-türig, inkl. Bodenrost, 34,2kg

Ersatzteil: 230489 Türstift, Kunststoff grau

Outdoor-Kunststoffschränke freistehend - leer - K/O

outdoor cabinets empty (enclosures for electrical power and communication distribution a.o.), made from fibre-glass-reinforced polyester (SMC) prepreg, mostly with powder-in-mould coating for high UV-resistance, sturdy, with inserted nuts inside, mounted free-standing e.g. on polyester bases, individual configurability

Freistehende Schränke (F), glatte Oberfläche, neutrale Schwenktüre



- aus **glasfaserverstärktem Polyester**, lichtgrau **RAL7035**, Schutzart **IP44**, **Tiefe 320mm**, Oberfläche **glatt**
(kleine produktionsbedingte Schönheitsfehler sind möglich und kein Reklamationsgrund!)
- **Flammbeständigkeit V-0** gemäß **UL94**,
- **Schwenktüren**, vorbereitet für **gängige Halbzylinderschlösser**, mit **Dreipunktsperr** (Metallstangen), **Türöffnungswinkel 95°**, ohne Werkzeug **einfach aus- bzw. einhängbar**, Schwenktüren bis Baugröße **F5** rechts angeschlagen
- **Stoßfestigkeitsgrad** (mechan. Schutzgrad) **IK10** nach **IEC 62262**
- **Abmessungen** nach **DIN 43629** (ähnlich **ÖNORM E 4381**)
- **M10-Befestigungspunkte** an der Rückwand
- **passend für Sockel** nach **ÖNORM E 4382** (siehe Seite 28-29)

Größe 3T (Gr.00), für Sockel KS3T (tief)

*zuzüglich Verpackungskostenanteil 6,60
entfällt bei Baupaketen!*

		Breite x Höhe x Tiefe	Masse
230160	F3T/H850-K/O/B	465x 855x 320mm	19kg
230460	F3T/H850-K/O/K	465x 855x 320mm	19kg
230114	F3T/H1100-K/O/B	465x 1110x 320mm	22kg
230414	F3T/H1100-K/O/K	465x 1110x 320mm	22kg

Größe 4 (Gr.0), für Sockel KS4


230147	F4/H850-K/O/B	590x 855x 320mm	20kg	z.B. FTTH
230447	F4/H850-K/O/K	590x 855x 320mm	20kg	z.B. FTTH
230112	F4/H1100-K/O/B	590x 1110x 320mm	24kg	z.B. FTTH (26445010)
230412	F4/H1100-K/O/K	590x 1110x 320mm	24kg	z.B. FTTH (26445010)
230120	F4/H1250-K/O/B	590x 1245x 320mm	27kg	
230420	F4/H1250-K/O/K	590x 1245x 320mm	27kg	



230412

Größe 5 (Gr.1), für Sockel KS5

230148	F5/H850-K/O/B	785x 855x 320mm	25kg	z.B. FTTH
230448	F5/H850-K/O/K	785x 855x 320mm	25kg	z.B. FTTH
230113	F5/H1100-K/O/B	785x 1110x 320mm	30kg	z.B. FTTH (26445020)
230413	F5/H1100-K/O/K	785x 1110x 320mm	30kg	z.B. FTTH (26445020)
230136	F5/H1250-K/O/B	785x 1245x 320mm	34kg	
230436	F5/H1250-K/O/K	785x 1245x 320mm	34kg	



230113/230413

Größe 6 (Gr.2), für Sockel KS6, mit Doppeltüre

230117	F6/H850-K/O/B	1115x 855x 320mm	34kg
230417	F6/H850-K/O/K	1115x 855x 320mm	34kg
230122	F6/H1100-K/O/B	1115x 1110x 320mm	40kg
230422	F6/H1100-K/O/K	1115x 1110x 320mm	40kg
230135	F6/H1250-K/O/B	1115x 1245x 320mm	45kg
230435	F6/H1250-K/O/K	1115x 1245x 320mm	45kg



230435

F... freistehend **H...** Höhe 855/1100/1250mm **-K...** Kunststoff **/O...** Hersteller Orl.
/B... Baupaket **/K...** komplett zusammengebaut

Montageplatten aus Aluminium oder HP siehe Seite 133!