

Sockelaufsätze (SA, -Verlängerungen bzw. Festplatzsockel)

dig-in and floor mounted bases for cabinets and accompanying enlargements (extensions) also with hinged fair ground cover for outdoor (or indoor) freestanding cabinets, made from stainless steel powder coated or aluminium alloy or steel sheet hot-dip galvanized

alle Sockelaufsätze zuzüglich
Verpackungskostenanteil 6,60

Sockelaufsätze (SA, Sockelverlängerungen) - 350 / 600mm hoch

Stabile Verlängerung für zu tief versetzte Normsockel, **NÖ Netz**-approbiert, **NIROSTA 1.4301**, kieselgrau **RAL7032 kunststoffbeschichtet**, mit Kabelabfangschiene A8-vz, abnehmbare obere Frontblende (bei SA4 u. SA5 auch untere Blende abnehmbar), **beidseitig verschließbare Baustromeinführungen**, inkl. 4 Stk. Schrauben M12x30mm für die Gehäuse- oder Sockelbefestigung, Gewindebuchsenabstand: SA3...340x60mm SA4...495x160mm SA5...690x160mm SA6...1020x160mm

		B x H x T	für		
190229	SA3/350-N/b	420x380x180mm	KS3	9,2kg	26486300
190232	SA3/600-N/b	420x630x180mm	KS3	15,7kg	
190230	SA4/350-N/b	590x380x310mm	KS4	13,8kg	26486400
190234	SA4/600-N/b	590x630x310mm	KS4	23,6kg	
190231	SA5/350-N/b	785x380x310mm	KS5	16,5kg	26486500
190250	SA5/600-N/b	785x630x310mm	KS5	28,0kg	



NIRO V2A (1.4301)
pulverbeschichtet

Sockelaufsätze mit Kabeleinführungs-Klappe (SA-KEK, Festplatzsockel) - 300 / 500mm hoch



zur **variablen Montage** z.B. **auf Normsockel** oder mit Bodenbefestigungs-Set SA-BBS **auf Betonestrich**, in Innenräumen sowie **im Freien**, für Schaltschränke und Leergehäuse nach ÖNORM E4381 bzw. nach DIN 43629, **Aluminium AlMg3**, kieselgrau **RAL7032 kunststoffbeschichtet**, inkl. 4 Stk. Schrauben M12x30mm für die Gehäusebefestigung, 2 x Kabelabfangschiene A8-vz (1x hinten, 1x vorne), **von innen verriegelbare Kabeleinführungs-Klappe!**

Abstand der Gewindebuchsen: SA3.....340x60mm SA3T.....360x160mm
SA4.....495x160mm SA5.....690x160mm SA6.....1020x160mm

		B x H x T	für	
190431	SA3-KEK/500-Al/b	420x530x180mm	KS3	7kg
190432	SA3T-KEK/300-Al/b	450x330x310mm	KS3T	8kg
190434	SA4-KEK/300-Al/b	590x330x310mm	KS4	7kg
190436	SA5-KEK/300-Al/b	785x330x310mm	KS5	7kg
190439	SA6-KEK/500-Al/b	1115x530x310mm	KS6	17kg

Bodenbefestigungs-Set für Sockelaufsätze SA

aus NIRO (2Stk. Profilschienen zum Einlegen innen)

inkl. 4x Sechskantschraube M12x30 und Kontaktscheiben

190440	SA-BBS/T180	für SA mit Tiefe 180mm
190441	SA-BBS/T310	für SA mit Tiefe 310mm

Sockelaufsätze können mit
Bodenbefestigungs-Set auch als
Bodensockel verwendet werden!