

Freistehende Freiluft-Installationsverteiler FIV

outdoor installation cabinets, made of hot-dip galvanized steel sheet or aluminium power coated, mounted free standing e.g. on polyester bases, individual configurability

- zur Aufstellung im Freien, Schutzklasse I, nach ÖVE/ÖNORM EN62208, Schutzart IP44
- Nennbetriebsspannung 400V AC, 50Hz, Nennisolationsspannung 660V AC
- aus stabilem Stahlblech, langlebig, feuerverzinkt (-fz/b) n.ÖNORM EN ISO 1461, bzw. Aluminium AlMg3 (-Al/b)
- innen bzw. -Al/b auch außen isolierend pulverbeschichtet in kieselgrau RAL7032
- Schwenktüre mit versenkten Scharnieren
- Außentüre mit Schlossvorbereitung für Blechmontagezylinderschloss (Ø30mm)
- Gerätefrontplatte(n) (GFP), H=150mm, mit 45mm-Geräteschlitz, Teilungseinheiten (TE a 18mm) je GFP bei Kastenbreite 270mm - 8TE; 420mm - 17TE; 590mm - 22TE; 785mm - 34TE



Stahlblech - feuerverzinkt (-fz/b)

mit 950mm hohem Blech-Sockel

- 292670 FIV 27/47/18-fz/b+So95 BxHxT: 270x470(+950)x180mm, Stecktüre, gesamt 24TE, 19kg, Auslaufgröße
290670 FIV 28/48/18-fz/b+So95 BxHxT: 280x480(+950)x180mm, Schamiertüre, gesamt 24TE, 19kg

für Sockelmontage (Normsockel nach ÖNORM E4382), inkl. Schaumstoffbeilage gegen Bodenfeuchtigkeit

- 290671 FIV 42/66/20-fz/b BxHxT: 420x660x200mm, für KS3, gesamt 68TE 19,1kg
290672 FIV 42/90/23-fz/b BxHxT: 420x900x230mm, für KS3, gesamt 85TE 26kg
290660 FIV 42/105/23-fz/b BxHxT: 420x1050x230mm, für KS3, gesamt 102TE 29kg
290673 FIV 59/90/32-fz/b BxHxT: 590x900x320mm, für KS4, gesamt 110TE
290674 FIV 79/90/32-fz/b BxHxT: 785x900x320mm, für KS5, gesamt 170TE

Aluminium - pulverbeschichtet (-Al/b),

kieselgrau RAL 7032 (z.T. keine Lagerware)

für Sockelmontage (Normsockel nach ÖNORM E4382),
inkl. Schaumstoffbeilage gegen Bodenfeuchtigkeit

- 290771 FIV 42/66/20-Al/b BxHxT: 420x660x200mm, für KS3, gesamt 68TE
290772 FIV 42/90/23-Al/b BxHxT: 420x900x230mm, für KS3, gesamt 85TE
290773 FIV 59/90/32-Al/b BxHxT: 590x900x320mm, für KS4, gesamt 110TE
290774 FIV 79/90/32-Al/b BxHxT: 785x900x320mm, für KS5, gesamt 170TE




Aufpreise zu Freiluftverteilergehäusen (Basis FZV, FZNV, FIV in Standardausführung)

Schwenkhebelverschluss statt Schlossvorbereitung für Blechmontagezylinder ohne Schlosseinsatz - Halbzylinderschloss ist extra zu bestellen

- 290095 Türe mit Schwenkhebelverschluss für 1 Halbzylinder
290096 Türe mit Schwenkhebelverschluss für 2 Halbzylinder

- 290996 Kabeleinführungsbürste in Außentüre, ca. 150mm breit, für FIV 28/48 bzw. sonstige Freiluftschränke

- 290992 Kabeleinführungsbürste in Grundleiste für FIV 42/66
290993 Kabeleinführungsbürste in Grundleiste für FIV 42/90, FIV 42/105 bzw. FZNV F/1
290994 Kabeleinführungsbürste in Grundleiste für FIV 59/90 bzw. FZNV F/2
290995 Kabeleinführungsbürste in Grundleiste für FIV 79/90 bzw. FZNV F/3



Sonderlösungen wie z.B. als Einbauschrank mit verputzbarer Türe auf Anfrage!

